



# DIE NEUE EFFIZIENZKLASSE

Premium-Einschichtfarben - speziell für die rationelle Airlessverarbeitung entwickelt.



Effiziente Airlessverarbeitung mit optimalem Ergebnis

Für großflächigen Einsatz in Objekten mit wechselnden Untergründen

Über 50 % Material- und Zeiteinsparung im Vergleich zur Rollenapplikation

DU VERDIENST ES EINFACH.

# Die Quadratmeter-Macher

## LUCITE® All-In Family

Die universellen Einschicht-Dispersionslacke in 3 Glanzgraden. Ideal für Objekte mit wechselnden Untergründen.



## LUCITE® 440 Inside Pro

ELF-Premium-Wandfarbe – die neue Airless-Qualität mit hoher Flächenleistung.



**OPTIMIERT  
FÜR DEN  
GROSS-  
FLÄCHIGEN  
EINSATZ**

# LUCITE® Highspeed-Wandfarben

## WANDFARBEN ZU SPRITZEN STATT ZU STREICHEN BIETET ENORME VORTEILE:

- » In der Regel kann auf eine Grundierung verzichtet werden
- » Im Airless- Spritzverfahren genügt ein Arbeitsgang
- » Vereinfacht Arbeitsabläufe und verkürzt deutlich die Arbeitszeit
- » Ca. 30 % höheres Arbeitstempo trotz Mehraufwand fürs Abkleben und bei der Maschinenreinigung
- » Ermüdungsfreies Arbeiten - kein Kraftaufwand gegenüber der Rollenapplikation
- » Keine unerwünschte Oberflächenstruktur durch berührungslosen Farbauftrag
- » Bei bauüblicher Raumhöhe keine Leiter erforderlich
- » Räume sind schnell wieder nutzbar

## PREMIUM- PRODUKTIV AUF GROSSEN FLÄCHEN.



In der Summe aller Effizienzvorteile ergibt sich ein Kalkulationsvorsprung von bis zu 50% im Vergleich zur Rollenapplikation.

Abhängig vom zu beschichtenden Untergrund und der vergleichbaren Oberflächen-Cüte.

BIS ZU  
**50%**  
MATERIAL-  
UND ZEITIN-  
SPARUNG

# LUCITE® All-In Family Einschicht-Speziallacke auf Reinacrylbasis in 3 Glanzgraden



## DER FEINE



- » Edelmatte Finish
- » Gute Reinigungsfähigkeit
- » Streiflichtunempfindlich
- » Ausbesserungsfähig

## DER ROUTINIERTER



- » Seidenmatte Finish
- » Robuste Alltagsqualität
- » Gute Reinigungsfähigkeit
- » Einfachste Verarbeitung
- » Gute Haftung auf wechselnden Untergründen

## DER STARKE



- » Seidenglänzendes Finish
- » Premium-Alternative zu Latexfarben
- » Kratzunempfindlich
- » Hochreinigungsfähig
- » Gute Haftung auf wechselnden Untergründen



Besonders effizient an Wand- und Deckenkonstruktionen mit Mischuntergründen.



Exzellentes, hochdeckendes Anstrichbild auf großen, glatten Flächen.



Gemäß Prüfzeugnis für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet (Handel und Nahrungsmittelindustrie).

# Ideal für Objekte mit wechselnden Untergründen

## LUCITE® ALL-IN FAMILY

Einschicht-Speziallack auf Reinacrylat-Basis für die optimierte Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren. Strukturert. Auch mit Pinsel und Rolle schnell verarbeitbar! Für den großflächigen Objekt-Einsatz, wie Treppenhäuser, Produktionshallen, Supermärkte, Schulen, gewerbliche Räume aller Art, Tiefgaragen, etc. sowie Privaträume.

## DIREKTHAFTVERMÖGEN AUF NAHEZU ALLEN UNTERGRÜNDE



Beton



Porenbeton



Gipskarton



Glasfaser / Glattvlies



Holz-Altanstriche



Verzinkter Stahl



Kalksandstein



Putze u. Spachtelmassen



Alt-Anstriche



Kunststoff



NE-Metalle



Profilblech

### MATERIALVERBRAUCH - JE NACH UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Airless-Verarbeitung: ca. 200 ml / m<sup>2</sup> / Anstrich  
Pinsel- und Rollenverarbeitung: 120 ml / m<sup>2</sup> / Anstrich

### SPRITZWERTE / AIRLESS

Spritzdruck: ca. 180 - 225 bar  
Düsen: 0,015 - 0,021 inch

### TROCKENZEITEN - 20 °C / 60% REL. LF

nach 1 - 2 Stunden überstreichbar

### GEBINDEGRÖSSEN

1,00 / 5,00 / 12,00 Liter

### FARBTÖNE

Ready-Weiß + 10.000 MixPlus- Farbtöne



## PRÜFZEUGNISSE / TESTS

Erfüllt die Anforderung der Lebensmittelhygieneverordnung.

Geprüfte Beständigkeit gegen Flüssigkeiten gemäß DIN EN ISO 2812:2007 - Teil 3 und Reinigungsfähigkeit.

Brandverhaltensklasse E gemäß DIN EN 13501-1  
Prüf-Nr. 230008262-2.  
Beschichtung ohne Einfluss auf das Brandverhalten.

Geprüftes CO<sub>2</sub>-Diffusionsvermögen nach DIN EN 1062-6.

Prüfung der Sicherheit von Spielzeug gemäß DIN EN 71:2002  
Teil 3: Migration bestimmter Elemente.

# LUCITE® 440 Inside Pro

**TOP AIRLESS WANDFARBE FÜR  
EFFIZIENTE SCHEUERBESTÄNDIGE  
BESCHICHTUNGEN.**



Spritzempfehlung:

- » Düsenbohrung 0,017-0,019 [in]
- » bei 100-120 bar Arbeitsdruck
- » Pistolenfilter: Filter 60 Maschen mittel
- » Gebindegrößen in Weiß: 12,00 / 25,00 Liter

**STUMPFMATTE, STREIFLICHT-  
UNEMPFINDLICHE PREMIUM-  
INNENFARBE MIT HÖCHSTER  
1/1 QUALITÄTSSTUFE.**

Ob im Neubau oder in der Renovierung.  
Die neue LUCITE® Airless-Qualität - einfach  
überzeugend im Praxiseinsatz.

- » Mit langer Offenzeit für einen schönen, glatten Verlauf
- » Ein Nachrollen ist nicht erforderlich
- » Leicht füllend und diffusionsfähig
- » Lösemittel und Weichmacherfrei
- » Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabriebklasse 1
- » Deckkraftklasse 1 erzielbar mit nur einem Arbeitsgang
- » Für die Airless-Spritzverarbeitung optimiert
- » Niedriges Overspray



**LUCITE®  
EFFIZIENZ-  
VORTEIL,  
DER SICH  
RECHNET**

# Stumpfmatte Anstrichflächen ohne Streifen und Ansätze.

## LICHTDURCHFLUTETE WOHNRÄUME - DIE HERAUSFORDERUNG FÜR DEN MALER.



## MIT LUCITE® 440 INSIDE PRO ZU MAKELLOSEN ERGEBNISSEN.

Die Einschichtfarbe mit höchster Deckkraft empfiehlt sich idealerweise per Airless-Spritzauftrag auf glatten und großen Flächen mit Streiflichteinfall.

### Das Besondere – Airless-Farbauftrag ohne Nachrollen

Die nass in nass vorgelegten Materialbahnen verlaufen homogen ineinander. Die frisch aufgespritzte Fläche benötigt kein zusätzliches Nachrollen. Eine aufwendige Nachbearbeitung ist damit nicht erforderlich. Wertvolle Lohnminuten können eingespart werden.

Moderne Innenarchitektur heute:

Glatte Wandflächen in Kombination mit bodentiefen Fenstern, indirekter Beleuchtung oder Deckenflutern. Dieser Wandel weg von Raufaser oder strukturierten Oberflächen hin zu glattem Feinputz stellt das Malerhandwerk vor eine große Herausforderung. Aufgrund ungünstiger Lichtverhältnisse durch Streiflicht tritt selbst die kleinste Oberflächenstörung – nicht nur im Untergrund, sondern auch in der Beschichtung selbst – zu Tage und kann schnell zu einem Reklamationsgrund führen.

## DIE VERLÄNGERTE OFFENZEIT IST DER „SCHLÜSSEL“ ...

- » um ein ebenmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
- » ein zu schnelles Antrocknen der Beschichtung zu verhindern.
- » dem Material mehr Zeit bleibt, sich im Überlappungsbereich „auszuspannen“ und homogen ineinander verlaufen kann.
- » und somit Streifen, Ansätze und Störungen in der stumpfmatten Fläche zu vermeiden Reklamationsgrund führen.



# LUCITE®

DAS LUCITE® SORTIMENT IST UM WEITERE ANWENDUNGSGEBIETE  
ERGÄNZT, ABGERUNDET UND AUFGEWERTET.

## ENTDECKE DEIN NEUES LUCITE®



DAS ORIGINAL

Die  
Fassaden-  
All-  
rounder



NEU

## DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243  
coatings@doerken.de  
www.doerken.de

