



Effiziente ELF-Wandfarben. Große Farbton-Vielfalt.

TÜV geprüft - produktiver Einsatz auch in sensiblen Wohn- und Objektbereichen.



Höchste Strapazierfähigkeit:
Nassabriebklasse 1

Raumlufthygienisch unbedenklich



Top-Verarbeitung für den
täglichen Einsatz

Hoch effizient: Deckkraftklasse 1
bei 7m²/L

DU VERDIENST ES EINFACH.

Ausgezeichnete Wand- und Deckenfarben. Rollen, Streichen und Airless-Spritzen.



LUCITE® 460 RAPID

HOCHDECKENDE ELF-INNENWAND-FARBE - WENN'S SCHNELL UND HOCHWERTIG SEIN SOLL.

Einschicht-Dispersionsfarbe für scheuerbeständige, stumpfmatte Oberflächen. Ideal für Räume, die schnell wieder bezugsfertig sein müssen. Hochwertige Wandfarbe - exzellent in Preis und Leistung.

- » Hervorragendes Deckvermögen
- » Hoher Weißgrad
- » Gute Ergiebigkeit - Deckkraftklasse 1 bei 7m²/L
- » Nassabriebklasse 2 / scheuerbeständig
- » Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- » Leicht füllend und diffusionsfähig
- » Hervorragende Verarbeitung mit Rolle u. Pinsel
- » Reinweiß + große Farbtorauswahl (Mix-Programm)
- » Geruchsneutral



Gebindegrößen in Weiß + Mix:
2,5/5,0/12,0 Liter



LUCITE® 464 SAMTLATEX

EINE STRAPAZIERKLASSE FÜR SICH - REINIGUNGSFÄHIGE, SEIDENMATTE LATEXFARBE FÜR INNEN.

Die rationelle und widerstandsfähige Beschichtungslösung für Oberflächen mit hoher Beanspruchung in allen sensiblen Bereichen (z. B. in Arztpraxen, Gaststätten, Schulen und Kindergärten). Besonders gut als Anstrich auf strukturierten Untergründen, z. B. zum Überstreichen von Raufaser-, Relief- und Prägetapeten sowie Glasgewebe-Wandbelägen.

- » Hohe Reinigungsfähigkeit und geprüfte Desinfektionsbeständigkeit
- » Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- » Frei von foggingaktiven Substanzen
- » Raumlufthygienisch unbedenklich
- » Strukturerhaltend und diffusionsoffen
- » Geruchsarm



Gebindegrößen in Weiß + Mix:
2,5/5,0/12,0 Liter



DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

